

## Fluoropolímeros

P.T.F.E. Puro e com cargas Grafite, Carbono, Fibra , MOS2

Chapas: 1a 50 mm.

Tarugos: Até 500 mm.

Tubos: sob consulta

Principais Usos:

- Assentos, juntas, isoladores,
- Revestimentos anti-aderentes,
- Vedações, anéis, gaxetas.



Características

Atóxico, inodoro.

Nada adere ao PTFE,

Não absorve água,

isolante elétrico,

Boa resistência química.

## Poliuretanos

*Tarugos, Placas, Buchas*

Durezas: 50 a 95 shore A

Elasticidade e Flexibilidade. Longo Trabalho. Bom substituto de molas.

Tarugos e buchas até diam. 300 mm

Placas, Chapas e perfis até esp. 50 mm

Molas e Amortecedores sob medida.



Aplicações:

- Molas e matrizes;
- Réguas de desgaste;
- Gaxetas e anéis ;
- Revestimentos.

## U.H.M.W.

Peças, Chapas e Tarugos

Fabricamos sob desenho suas

Tampas p/Caixa de sucção;

Réguas foil; Forming Board; Lâminas


Raspadoras, Limitadores; Defletores

e Guias de corrente; Estrelas; Roscas

Sem-fins; Elementos em Curvas;

Perfis especiais:

em HMW e UHMW  
Todos os tipos e cores



Fones/Fax: (51) 3019.6266 / 3361.6263